

SANAKRYL[®]

mat PROFI/MRS

vodou ředitelná akrylátová disperzní nátěrová hmota pro ochranné nátěry ocelových střešních šablon

Výrobní číslo 0904

Vlastnosti:

SANAKRYL mat PROFI/MRS je vodou ředitelná nátěrová hmota připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv, upravujících vlastnosti nátěrové hmoty. **SANAKRYL mat PROFI/MRS** tvoří pružný film s vysokou odolností na povětrnosti. Nátěrová hmota je určena pro průmyslové aplikace na stříkacích linkách.

Oblast použití:

SANAKRYL mat PROFI/MRS je určen k nátěrům ocelových střešních šablon. Nátěrový film má velmi dobrou přilnavost k podkladu (pozink, aluzinek), vyznačuje se výbornou pružností, výbornou kotvicí schopností pro posypový materiál a výbornou odolností proti povětrnostním vlivům.

Technické údaje:

Sušina		min. 57,0 hm. %
Specifická hmotnost		1,30 g/cm ³
pH		8–10
Viskozita Brookfield (A/5/10)		18–36 Pa.s
Zasychání	stupeň 1	do 60 min (23 °C)
	stupeň 3	do 80 min
Tvrdoost po 30 dnech		10 %

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/d
Max. obsah VOC ve výrobku	62,8 g/l
	0,0483 kg/kg
TOC	0,0270 kg/kg

Spotřeba:

0,38–0,42 kg/m²

Odstín:

červený, černý, zelený

Balení:

IBC kontejner (vratný)

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmrznout!

Způsob nanášení:

SANAKRYL mat PROFI/MRS se nanáší na kovový podklad, který může být upravený barvou **SANAKRYL antikor AY/MRS** (není nutné), vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním v tloušťce mokrého nátěru až 270–300 μm. Minimální teplota povrchu a okolí musí být 10 °C. Po nanesení barvy se provede posyp vhodným granulátem a celý systém se suší při teplotě do 80 °C. Nářadí a zařízení je nutné po ukončení práce omýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204, TSÚS Bratislava Notifikovaná osoba č. 1301

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANAKRYL mat PROFI/MRS je klasifikován jako škodlivý pro životní prostředí. Obsahuje fosforečnan zinečnatý. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal spálením ve spalovně nebezpečného odpadu nebo uložení na skládkách nebezpečného odpadu. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje zdraví. Při práci je vhodné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.