

# SANAKRYL<sup>®</sup>

## akrylátový lak PROFI/SL

### jednosložkový snímací lak

Výrobní číslo 0903

#### Vlastnosti:

**SANAKRYL akrylátový lak PROFI/SL** je jednosložková, snadno snímatelná vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi modifikované akrylátové disperze s obsahem speciálních aditiv a pigmentů pro dočasnou ochranu neporézních podkladů (hlavně kovové nebo plastové) před znečištěním (prach, nátěrové hmoty, tmely, atd.).

#### Oblast použití:

**SANAKRYL akrylátový lak PROFI/SL** je určen pro dočasnou ochranu povrchů ocelových, litinových a plastových výrobků tam, kde je třeba zajistit, aby nedocházelo k jejich následnému znečištění. Hlavní oblastí použití jsou lakovny, používá se ale i k ochraně výrobků při transportu.

#### Technické údaje:

Sušina	min. 34 hm. %
Specifická hmotnost	1,05 g/cm <sup>3</sup>
pH	6,5 – 8,5
Zasychání na dotyk	do 1 hod.
VOC	22 g/L
	0,0021 kg/kg
TOC	0,0012 kg/kg

#### Spotřeba:

0,10 – 0,20 kg/m<sup>2</sup> (dle tloušťky nátěru)

#### Odstín:

zelený

#### Balení:

Plastové obaly 10 kg

#### Skladování:

V originálních, dobře uzavřených obalech při teplotách + 5 °C až + 30 °C. Nesmí zmraznout.

#### Zpracování:

**SANAKRYL akrylátový lak PROFI/SL** se nanáší na očištěný povrch štětcem nebo válečkem. Pro aplikaci je možné lak naředit na optimální konzistenci vodou, a to až do množství 25 hm. %. Teplota upravovaného povrchu a teplota okolí při aplikaci nesmí klesnout pod +10°C. Nářadí a zařízení je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Poté, kdy nátěr splní svoji ochrannou funkci, se nátěr mechanicky naruší a stáhne z povrchu chráněného výrobku.

#### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

#### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### Bezpečnost a hygiena při práci:

**SANAKRYL akrylátový lak PROFI/SL** je klasifikován jako nebezpečný. Obsahuje (Pentapropylen sukcinimido)hexanoát, sodné a trietanola-minové soli. Může poškodit plod v těle matky. Výrobek je ošetřený

předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs: CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Před použitím si obzarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřčetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal spálením ve spalovně nebezpečného odpadu nebo uložením na skládkách nebezpečného odpadu.

Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, pracovní rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem. Oči v případě zasažení neodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhleďte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhleďte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.