



**AUSTIS a.s.**  
K Austisu 680  
154 00 Praha 5  
Česká republika  
15

EN 14891:2012  
Vodotěsný výrobek nanášený v tekutém stavu  
používaný pod lepené keramické obklady  
typ DM

**FORTISOL UNI**  
POV 020201

Vodotěsnost	žádný průnik
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Schopnost přemostění trhliny	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Odolnost působení tepelného stárnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Odolnost působení vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Odolnost při kontaktu s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Odolnost cyklům zmrazování/rozmrazování	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Uvolňování nebezpečných látek	ve shodě s 4.2



**AUSTIS a.s.**  
K Austisu 680  
154 00 Praha 5  
Česká republika  
15

EN 14891:2012  
Vodotěsný výrobek nanášený v tekutém stavu  
používaný pod lepené keramické obklady  
typ DM  
**FORTISOL UNI**  
POV 020201